



Exakt som du vill ha det!

TERRASSMARKIS FA40



Nordic Light Terrassmarkis FA44

# Terrassmarkis

## FA40

FA40 är en mångsidig produktserie som tillgodoser de flesta behov av skugga över en uteplats. I serien finns utföranden med extra ståhöjd och extra smala markiser, samt tillval som på olika sätt skuggar när solen står lågt.

En helt modern design i ett stort urval kulörer kännetecknar FA40-seriens markistativ. Hög kvalitet borgar för slitstyrkan. 5 års Nordic Light garanti.

FA42 / FA44 / FA45  
FA46 / FA48

## Mångsidig markis för uteplatsen

### Terrassmarkis FA42

Öppen terrassmarkis med traditionella gavlar. Instegsprodukten i standardutförande.

Max bredd: 7,0 m. Max utfall: 4,0 m.  
(Vid 7 m bredd, max utfall 3,5 m)  
Tillval: Pitchcontrol och tak.

### Terrassmarkis FA44

Öppen terrassmarkis i designutförande. Gavlar med modern design som elegant förenar olika former.

Max bredd: 7,0 m. Max utfall: 4,0 m.  
(Vid 7 m bredd, max utfall 3,5 m)  
Tillval: Pitchcontrol, tak och rullkappa.

### Terrassmarkis FA45

Öppen terrassmarkis med Cross Over-armar. Ena armen viks omlott över den andra, vilket gör det möjligt att ha terrassmarkisen på en mycket smal terrass

eller balkong. Minsta bredd är 1 meter.  
Max bredd: 4,6 m. Max utfall: 4,0 m  
Tillval: Tak och rullkappa.

### Terrassmarkis FA46

Öppen terrassmarkis med dukbalk. Duken har en bruten profil som ger extra ståhöjd för att till exempel kunna öppna en altandörr helt. En bit ut från fasaden vinklas duken ned för att ge skugga.  
Max bredd: 7,0 m. Max utfall: 4,0 m.  
(Vid 7 m bredd, max utfall 3,5 m).  
Tillval: Pitchcontrol och tak.

### Terrassmarkis FA48

Terrassmarkis med halvkassett. Kassetten skyddar duken för väder och vind och ger den längre livslängd. I infällt läge är duken helt dold.  
Max bredd: 7,0 m. Max utfall: 3,5 m.  
Tillval: Pitchcontrol och rullkappa.



*Smart tillval: Med motorstyrningen SmartControl kan markisen manövreras av en iPhone-app via wifi.*



Nordic Light Terrassmarkis FA46



Terrassmarkis FA44



FA44 i profil



FA44 Rullkappa



FA44 Designgavel



Terrassmarkis FA45



FA45 Crossover-armar



Terrassmarkis FA46



FA46 Pitch Control



FA46 – Extra st h jd med dukbalk



Exakt som du vill ha det!



FA42 Standardgavel



Knäled utrustad med Dyneema® band.



Standardkulörer



Tillvalskulörer

## Terrassmarkis FA40

DIMENSIONER (m)	FA42	FA44	FA45	FA46	FA48
Max armutfall	4,0*	4,0*	4,0	4,0*	3,5
Max bredd	7,0	7,0	4,6	7,0	7,0
Vindklass min	2	2	2	2	2 (Enligt EN13561)

\* Vid 7 m bredd, max utfall 3,5 m.

### Duk

Välj från en bred vävkollektion, från enfärgade till randiga. Eller skapa en egen personlig väv med mönster och färgställningar från Nordic Light Design-studio. Kappan är löstagbar och kan fås med rakt eller vågigt avslut.

### Stativ

Med Dyneema®-band över vikarmarnas knäleder får markiserna en god, hållbar dukspänning.

### Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som standard i tre färger: pulverlackerad svart, vit och grått. Med något längre leveranstid kan man få stativet i ytterligare 10 färger – matchade för att passa ihop med de vanligast förekommande hus och fasader. Utöver dessa färger erbjuds valfri RAL-kulör, dock med något längre leveranstid.

### Montering

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller i takfoten.

### Manövrering

Markisen manövreras manuellt med vev eller med motordrift. Tillsammans med motordrift finns sol- och vindautomatik.

### Tillval: Motorstyrning

Med motorstyrningen Smart Control kan motor och automatik kontrolleras av en iPhone via wifi.

### Tillval: Nedrullningsbar kapp

En nedrullningsbar kapp i markisens front löser enkelt problem med lågt stående sol. Finns med markisduk eller genomsiktig screenväv. Manövreras med vev.

### Tillval: PitchControl

Steglös inställning av markisens vinkel. Gör det enkelt att justera markisen efter hur högt solen står under dygnet. Manövreras med vev.

### Tillval: Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som fälls ned vid behov och säkrar markisens front mot underlaget. Fotplatta medföljer. Stabiliserar markisen vid vindbyar (upp till 10 m/s). Steglös höjd 1,5 - 2,5 m.